




ZEICHENERKLÄRUNG

A) FÜR FESTSETZUNGEN

II (D) 2 VOLLGESCHOSSE (ERDGESCHOSS + DACHGESCHOSS) - HÖCHSTGRENZE - DACHNEIGUNG 18 - 48°
DACHDECKUNG MIT TON- ODER BETONZIEGELN. SOGENANNTA VERLORENE KNIESTÖCKE SIND ZULÄSSIG
BIS 50 cm, GEMESSEN VON OK ROHDECKE BIS OK FUSSPFETTE.

-  BAULINIE ZWINGEND NUR FÜR HAUPTGEBÄUDE
-  BAUGRENZE
-  STRASSENBEGRENZUNGSLINIE
-  GRENZE DES RÄUMLICHEN GELTUNGSBEREICHES
-  STRASSENVERKEHRSFLÄCHEN

B) FÜR HINWEISE

-  BESTEHENDE GEBÄUDE
-  GEPLANTE HAUPTGEBÄUDE („VORSCHLAG“)
-  BESTEHENDE GRUNDSTÜCKSGRENZE
-  VORSCHLAG FÜR DIE GRUNDSTÜCKSEINTEILUNG
-  VORHANDENE KANALISATION
-  GEPLANTE KANALISATION